

DX650

Digitaler DLP® Projektor



TECHNISCHE DATEN

Auflösung nativ	XGA 1024 x 768
Auflösung komprimiert	SXGA+ 1400 x 1050
Helligkeit	2800 Lumen
Kontrastverhältnis	2200:1
Betriebsgeräusch	28/33dB (STD-/BRIGHT-Modus)
Lampenlebensdauer*	4000/3000 Stunden(STD-/BRIGHT-Modus)
Display-Technologie	Single 0,55" Typ XGA X DMD Chip, DLP® Technologie von Texas Instruments
Gewicht	2,9 kg
Abmessungen(B x T x H)	295 x 222 x 95,7 mm
Fernbedienung	Vollfunktionsfernbedienung mit Maussteuerung und Laser Pointer
EINGÄNGE:	DVI-D HDCP, Digital RGB (HDMI über Adapter) 2 x 15-pol D-Sub VGA (SCART & Component über Adapter) S-Video 4-pol Mini-DIN Composite RCA-Buchse 4 x 3,5 mm Stereobuchse USB (Mausfernsteuerung)
Steuerung	RS232 3-pol Mini-DIN
AUSGÄNGE:	PC 15-pol D-Sub (durchgeschleifter Monitor) Audio Minibuchse + 12 V Trigger
Audio	1 x 2 W Lautsprecher
Bildformat	4:3 nativ, 16:9 kompatibel
Keystone-Korrektur	± 16° vertikal
On Screen Display	16 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederländisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Norwegisch und Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Arabisch
Videokompatibilität	PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i
Bildausleuchtung	85%
Darstellbare Farben	16,7 Millionen
Objektiv	F = 2,41 ~ 2,55, f = 21,79 ~ 23,99 mm, 1,1-facher manueller Fokus
Projektionsverhältnis	1,95 ~ 2,15:1 (Projektionsabstand: Bildbreite)
Projektionsabstand	1,2 – 12 m
Bildgröße	0,70 – 7,70 m (27,49" – 303,12") 4:3 diagonal
Horizontale Scan Rate	31,5 – 100 kHz
Vertikale Scan Rate	47 – 85 Hz
Lampenart	200 W
Stromversorgung	100-240 V, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	280 W Maximum < 10 W Standby-Modus
Betriebsbedingungen	Betrieb: 5 - 40°C, 80% max. Luftfeuchte, 3000 m max. Höhe
Sicherheit	1 Kensington Lock-Anschluss, Passwortschutz
Standard-Zubehör	Linienabdeckung, AC-Netzkabel, VGA-Kabel, USB-Kabel, Vollfunktionsfernbedienung, 2 Batterien, Softtragetasche, Kurzanleitung, CD-Handbuch, Garantiekarte, WEEE-Karte
RoHS	wird erfüllt
Lampengarantie	6 Monate oder 1000 Stunden – was zuerst erreicht wird
Garantie	2 Jahre

